



Legende

- Baubereich
- Umleitungsstrecke

Hinweistafeln sind entsprechend nachstehender Vorgabe zu fertigen:

- Grundfarbe: weiß / voll reflektierend (Folientyp RA 2 Aufbau B)
- Schriftgröße: gem. ausgeschilterer Geschwindigkeit:
175 mm bei 80 - 100 km/h
140 mm bei 60 - 70 km/h
126 mm bis 50 km/h
- Schriftinhalte: graische Symbole, Pfeile und Ränder in schwarz
- Verkehrszeichen: alle VZ sind in entsprechend der StVO (Größe 2) auszuführen 'gesperrt' in roter Farbe

- Grundlage: gem. RSA
- Absperrschranken: Die Absperrschranken sind gem. ZTV-SA 6.5 auszustatten.

Vorhandene Wegweisung/Beschilderung:
Die vorh. Verkehrszeichen, die im Widerspruch zur Baustellenverkehrsführung stehen, sind zu deaktivieren. Die Deaktivierung erfolgt durch rote, 10cm breite, retroreflektierende Auskreuzvorrichtungen.

Die Standorte der Verkehrszeichen und Hinweistafeln sind mit der Bauüberwachung und der SM vor Ort festzulegen.

Straßennetz

- Bundesautobahn
- Bundesstraße
- Landesstraße
- Kreisstraße
- Anlagen

LP1

<p>M ECKLENBURGISCHES I NGENIEURBÜRO FÜR V ERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN Zweigvermessung Stralsund Frankenstraße 47, 18439 Stralsund Telefon: 038316669-0 Telefax: 038316669-22 E-Mail: info@wvnet.de</p>	Datum	Zeichen
	06/2022	Paarmann
	06/2022	Neumann
	06/2022	Wetzel

Straßenbauamt Stralsund		Datum
Greifswalder Chaussee 63 B 18439 Stralsund		Zeichen
		Gepr.:
		SGL:
		Bvh.-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGE

Straßenbauverwaltung: LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN B 96 / 511 / km 0+000 bis B 96 / 516 / km 0+200 Straße / Abschn.-Nr. / Station: PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 3.58 / 3 Umleitungsplan AS Brandshagen (Bauphase 3.1) Maßstab: 1 : 40 000
--	--

B 96 DE
AS Brandshagen - AS Andershof
 Bau-km 0+000 bis 0+200 (Abs. 516)

aufgestellt: _____, den _____